

Allegato “E”

.....

PROGETTO ESECUTIVO PER LA COSTRUZIONE DELLA BATTERIA DI LOCULI G NELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

MODELLO “A”

La “Qualità finiture materiali architettonici – rivestimento esterno ed interno della batteria loculi” dovrà essere indicata contrassegnando con una X – fra quelle sotto elencate – **quella offerta. Appalto principale e parte condizionata n°02**

RIVESTIMENTO MURATURE PERIMETRALI:

1. Fornitura e posa di Serizzo Antigorio, in lastre rettangolari a coste rifilate dello spessore di 2 cm e delle dimensioni 15x30 cm e 30x60 cm (in progetto)
2. Fornitura e posa di Rivestimento in gres porcellanato superficie in “Pietra di Luserna Strutturata”, in lastre delle dimensioni 8x60 cm e 30x60 cm
3. Fornitura e posa di Pietra di Luserna in lastre rettangolari a coste rifilate dello spessore di 2-4 cm e delle dimensioni 15x30 cm e 30x60 cm

Tale modello andrà inserito nella “**busta b – Offerta tecnica**”.

**PROGETTO ESECUTIVO PER LA COSTRUZIONE DELLA BATTERIA DI
LOCULI G NELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE**

MODELLO “B”

La “Qualità finiture materiali architettonici – rivestimento esterno ed interno della batteria loculi” dovrà essere indicata contrassegnando con una X – fra quelle sotto elencate – **quella offerta. Appalto principale e parte condizionata n°02**

RIVESTIMENTO GRADINI (alzate e pedate) – SOGLIE E COPERTINE:

1. Fornitura di Serizzo Antigorio, in lastre rettangolari dello spessore di 2/3 cm (in progetto)

2. Fornitura di Pietra di Luserna in lastre rettangolari di 2/3 cm

Tale modello andrà inserito nella “**busta b – Offerta tecnica**”.

Modello B – scheda 02